













Ціни грн, з ПДВ

23.12.2019

Бездротова система "MAKS PRO"

 строк дії **ОДИН** банківський день

			код УКТ ЗЕД, код ДКПП	Ціна з ПДВ, рекомендована для кінцевого споживача	
Стартові комплекти					
1	 MAKS PRO WiFi S комплект		Комплект безпроводового прилада приймально-контрольного охоронного: базовий блок з літій-іонним акумулятором 2500 мАг з, до 24 годин автономної роботи, зовнішній блок живлення 0,7А, 12В, Брелок керування MAKS Keyfob, укомплектований елементом живлення CR2032 1 шт, сповіщувач руху MAKS PIR (імунітет від тварин до 20 кг) з елементом живлення CR123А, бездротовий герконовий сповіщувач MAKS WDC з додатковим коричневим корпусом, виводи для підключення зонічного контакту та світлодіоду підтвердження постановки під охорону з елементами живлення FR03(AAA) - 99 безпроводових зон, 8 груп, підтримка 8 клавіатур. Передача тривожних сповіщень у мережі стандарту GSM/GPRS у протоколі Гермес (GPRS + резерв GSM-голос) та Wi-Fi у складі цифрових комунікаторних систем, передача СМС. Налаштування та керування з Android та IOS пристроїв.	8531	4 324,98
2	 MAKS PRO WiFi комплект		Комплект безпроводового прилада приймально-контрольного охоронного: базовий блок з літій-іонним акумулятором 2500 мАг з, до 24 годин автономної роботи, зовнішній блок живлення 0,7А, 12В, бездротова клавіатура MAKS Keypad mini, укомплектована елементами живлення AAA 2 шт, сповіщувач руху MAKS PIR (імунітет від тварин до 20 кг) з елементом живлення CR123А, бездротовий герконовий сповіщувач MAKS WDC з додатковим коричневим корпусом, виводи для підключення зонічного контакту та світлодіоду підтвердження постановки під охорону з елементами живлення FR03(AAA) - 1 шт. 99 безпроводових зон, 8 груп, підтримка 8 клавіатур. Передача тривожних сповіщень у мережі стандарту GSM/GPRS у протоколі Гермес (GPRS + резерв GSM-голос) та Wi-F у складі цифрових комунікаторних систем, передача СМС. Налаштування та керування з Android та IOS пристроїв.	8531	4 750,02
3	 MAKS PRO комплект		Комплект безпроводового прилада приймально-контрольного охоронного: базовий блок з літій-іонним акумулятором 2500 мАг з, до 24 годин автономної роботи, зовнішній блок живлення 0,7А, 12В, бездротова клавіатура MAKS Keypad mini, укомплектована елементами живлення AAA 2 шт, сповіщувач руху MAKS PIR (імунітет від тварин до 20 кг) з елементом живлення CR123А, бездротовий герконовий сповіщувач MAKS WDC з додатковим коричневим корпусом, виводи для підключення зонічного контакту та світлодіоду підтвердження постановки під охорону з елементами живлення FR03(AAA) - 1 шт. 99 безпроводових зон, 8 груп, підтримка 8 клавіатур. Передача тривожних сповіщень у мережі стандарту GSM/GPRS у протоколі Гермес (GPRS + резерв GSM-голос) та Ethernet у складі цифрових комунікаторних систем, передача СМС. Налаштування та керування з Android та IOS пристроїв.	8531	5 250,00
Додаткові елементи					
4	MAKS Keypad mini		Мембранна клавіатура для приладів MAKS PRO. З елементами живлення AAA - 2 шт. Підтримка транспондерів безконтактної авторизації MAKS TAG.	8531	862,50
5	MAKS PIR		Інфрачервоний сповіщувач руху для приладів MAKS PRO з елементом живлення CR123. Кутовий та настінний кронштейни в комплекті. Імунітет від тварин масою до 20 кг. Програмне налаштування лічильника імпульсів та чутливості.	8531	735,00
6	MAKS WDC		Точковий магнітоконтактний сповіщувач для вікон та дверей з літійовим елементом живлення FR03 - 1. Виводи для підключення зонічного контакту та світлодіоду підтвердження постановки під охорону	8531	675,00
7	MAKS Siren		Пьезоелектрична сирена для приміщень з літійовими елементами живлення CR123 - 2 шт. Виводи для підключення зовнішнього контакту та світлодіоду індикації стану системи. Програмне трьохступеневе налаштування потужності та вбудованої і зовнішньої індикації. Рівень звукового тиску на відстані 1 м не менше 85 дБ.	8531	949,98
8	MAKS Keyfob		Брелок керування системою MAKS PRO з літійовим елементом живлення CR2032. Має дві кнопки для постановки та зняття з охорони, та одну програмовану кнопку.	8531	412,50
9	MAKS SMOKE		Сигналізатор диму оптичний радіоканальний. Вбудований звуковий оповіщувач з рівнем звукового тиску 85дБ. Здатність працювати автономно. Система MAKS вмикає звукові оповіщувачі на всіх приписаних сигналізаторах в разі отримання тривоги хоча б з одного з них. Елементи живлення AAA 2 шт. в комплекті.	8531	925,02